

# Fibershield-E

A barreira corta-fogo têxtil **E**conômica com elevado grau de padronização

## Descrição do sistema Fibershield-E

- a elevada padronização faz desta barreira um sistema corta-fogo econômico, para larguras até 6m e comprimento de desenrolamento até 8m; ou largura até 7m e comprimento de desenrolamento até 5m
- sistema de acionamento „Gravigen“ de série, ou seja, fechamento sem fonte de energia externa; não são necessários cabos resistentes ao fogo
- elevada vida útil dos sistemas bem como motores, por exemplo, com 10.000 ciclos
- diversos graus de proteção E, EW, EI (água) graças aos diversos tipos de tecidos
- guia de botão


Largura do sistema




Largura do sistema	Altura do sistema	t (mm)	h (mm)
6 m	8 m	200	220
7 m	5 m	200	220



## Seleção de caixas



para instalação no teto



para instalação em parede



## Friso de arremate




Modelo padrão




Friso de arremate elástico

## Instalação de guias laterais



Tipo 80 K



Tipo 80 KB




Tipo 80 KN

## Variantes de instalação




Caixa de enrolamento na parede, cortina corre na frente




Caixa de enrolamento na parede, teto rebaixado encosta num lado na caixa, cortina corre na frente




Caixa de enrolamento diretamente no teto



Caixa de enrolamento diretamente no teto, teto rebaixado encosta em ambos os lados na caixa



Caixa de enrolamento suspensa



Caixa de enrolamento suspensa, teto rebaixado encosta em ambos os lados na caixa

## Graus de proteção

Graus de proteção	Compartimentação	Compartimentação com limitação da passagem da radiação
		
<b>Classificação</b>	E 90	EW 90
<b>Tecidos</b>	Ecotex 1100	Heliotex EW 90
<b>Relatórios de ensaio</b>	UB III/B-06-005	UB III/B-08-012
<b>Aplicação de água</b>		

